



Perfil P5M

Esta versión del poste P5 está reforzada en su longitud de pie lateral (37 mm), lo cual garantiza su uso para espalderas altas hasta una altura de 1,95 m fuera del terreno. El P5M se fabrica en el diseño estándar con la lengüeta patentada en «S». Estos postes cuentan con grandes aberturas resistentes para el paso de los alambres y resultan adecuados para cualquier maquinaria. También es posible una combinación con la nueva lengüeta en «R» o con el gancho Combi.

Planos de postes especiales disponibles bajo demanda.

Nuestros postes están disponibles en 4 formas diferentes: galvanización por inmersión, banda galvanizada (Z275), zinc-aluminio-magnesio (ZM310) y acero corten.



Tabla de configuración P5M

Lengüeta	Longitud del poste [cm]	
	230-270	280
	Pares de lengüeta	
Lengüeta corta en «S» entallado de 10 mm	1	1
Lengüeta larga en «S» entallado de 10 mm	7	7
Lengüeta en «R» de 10 mm	7	7
Gancho Combi de 14 mm	7	7
Lengüeta corta en «S» entallado de 10 mm	4	4
Lengüeta en «S» de 8 mm	1	3
Lengüeta doble de 8 mm	1	1
Número de pares de lengüeta en total	14	16

Profundidad de instalación recomendada
30%–35% de la altura del poste

En postes intermedios, la abertura del perfil se debe orientar siempre hacia la pendiente.



Perfil P5M

Sistema de 3 lengüetas: la lengüeta correcta para cada zona



Zona superior de alambres fijos



Lengüeta corta en «S» entallado



Zona de alambres de vegetación



Lengüeta larga en «S» entallado



Lengüeta en «R»



Gancho Combi



Zona inferior de alambres fijos



Lengüeta doble



Lengüeta en «S»



Lengüeta corta en «S» entallado

