



Profilo P5M

Questa versione del palo P5, rinforzata nella sua lunghezza laterale del montante (37 mm), ne garantisce l'utilizzo in impianti con un'altezza pari a 1,95 m.

Il palo P5M nella versione standard è dotato di ganci ad S modellati. Questi ganci formano degli occhielli ampi e robusti per l'inserzione dei fili e sono adatti per ogni tipo di macchina. Inoltre è anche possibile una combinazione con il nuovo gancio ad R ed anche la versione come palo Combi.



A scelta i nostri pali sono disponibili nella versione zincata singolarmente (60-70µ zinco), zincata su nastro (Z350) e in acciaio resistente alle intemperie.

Tabella di configurazione P5M

Ganci	Lunghezza palo [cm]	
	230-270	280
	Numero di ganci	
Ganci corti ad S modellati da 10 mm	1	1
Ganci lunghi ad S modellati da 10 mm	7	7
Ganci ad R da 10 mm	7	7
Ganci Combi da 14 mm	7	7
Ganci corti ad S modellati da 10 mm	4	4
Ganci ad S da 8 mm	1	3
Gancio doppio da 8 mm	1	1
Numero totale di ganci	14	16

Tabella di profondità P5M


Lunghezza palo [cm]	Profondità consigliata [cm]
230	65-70
240	70
250	75
260	80
270	85
280	90

L'apertura del profilo dei pali interfilari va sempre rivolta verso monte.



Profilo P5M

Sistema a 3 ganci: il gancio giusto per ogni situazione!

	Area superiore con fili fissi		Ganci corti ad S modellati	
	Area con fili mobili		Ganci lunghi ad S modellati	
	Area inferiore con fili fissi		Gancio doppio	
			Ganci ad S	
			Ganci corti ad S modellati	
			Ganci ad R	
			Ganci corti ad S modellati	

Profil Alsace S.A.S. • Zone Industrielle Kiesweg • F-67630 Niederlauterbach
Tel.: +33 (0) 3 88 94 68 88 • Fax: +33 (0) 3 88 94 68 85 • E-Mail: info@profilalsace.com

Italia

Tel.: +39 55 80 50 579 • Fax: +39 55 80 61 292 • E-Mail: info@profilalsace.com

www.profilalsace.com